

UV RACCOON 1202

ESS-ESUV012DI16



*imagen de referencia

MODOS DE IMPRESIÓN (2 CABEZALES i1600)

12 pasadas (hasta*)

Modo borrador	1.8mt / h (0.54mt ²)
Modo producción	1.3mt / h (0.39mt ²)
Modo calidad	0.8mt / h (0.24mt ²)



*Las velocidades pueden variar dependiendo del tipo de impresión



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**
J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABEZAL

Piezoeléctrico

ANCHO DE IMPRESIÓN

Hasta 28cm / 12"

SOFTWARE RIP

Professional RIP software

VOLTAJE

220 V + UPS

CAPACIDAD DE TINTA

500 ml

GARANTÍA

Un año de garantía

COLORES DE TINTA

CMYK + blanco + barniz

NÚMERO DE CABEZALES

2 cabezales i1600 U1

MATERIALES DE IMPRESIÓN

Transfer y Adhesive Qualitexpaper

FORMATOS COMPATIBLES

PDF, JPG, TIFF

POTENCIA DE IMPRESORA

1.5 Kw



Distribuidor autorizado para Venezuela



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**
J-40196985-2

www.materialescpo.com

@materiales_cpo