

HT06709A



Calandra para sublimación



SERIE HT

Está preparada para garantizar una producción continua en la línea de sublimación.

- **Cilindro de acero con superficie de teflón** para prevenir la oxidación y mantener la temperatura uniforme.
- **Sistema de calentamiento** eficaz, avanzado y económico.
- **Sistema de calentamiento** industrial con aceite térmico.
- **Controlador de velocidad** para rotación del cilindro.
- **Controlador digital** de temperatura.
- **Opción de cambio de giro en el movimiento del cilindro.**
- **4 rodillos de tensión** para la manta.
- **Mesa de trabajo** para aplicaciones de pieza a pieza.
- **Indicador de nivel de aceite** para garantizar la cantidad de aceite en el cilindro.
- **Rodillos automáticos** para recoger material usado.
- **Diseñada para sublimación** por rollos continuos y sublimación por piezas.
- **Sistema de corrección automático** de posición de la manta.
- **Dispositivo de parada de emergencia.**

Alarma de protección de manta a través de sensores de límite.



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**
J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



Especificaciones técnicas

Principio de calentamiento:

Aceite térmico

Voltaje:

220 V AC

Potencia:

7.7 Kw

Cilindro:

Tamaño: 170 cm / 67"

Diámetro: 22 cm / 9"

Producción:

0.5 hasta 1.3 mt/ min (19" hasta 51"/ min)¹

Ancho de sublimación:

Aprox. 165 cm / 65"

Peso:

1750Lb / 800Kg

Dimensiones:

165cm x 250cm x 210cm / 64"x 98"x 82"

Rodillos de carga:

3

Enrolladores:

3

Temperatura de trabajo:

210°C / 410°F

Producto:

Serie: HT

Referencia: HT06709A

Referencias disponibles:

- HT06709P
- HT06718A
- HT06718P

Garantía:

Un año de garantía

Aplicaciones:

Vestidos, faldas, kimonos, chaquetas, leggings, crop top, banderas, cortinas, calzado, banderolas, pasacalles, chalecos, cubrelechos.

Tiempo de calentamiento:

50 / 70 minutos aprox.³

Suministro de aire:

100 PSI ²

Sistema de transferencia:

Rollo a rollo y pieza a pieza

Tamaño de la manta:

1.73m x 2.43m / 68"x 96" inches

Tamaño estándar de mesa:

180 cm x 90 cm / 70" x 35" ⁴



1. Dependiendo del tipo de trabajo a realizar y características de los suministros utilizados.
2. Se requiere para instalación.
3. Depende del voltaje de entrada y la temperatura ambiente.
4. El tamaño de la mesa se puede modificar a la necesidad del cliente por un costo adicional.

Distribuidor autorizado para Venezuela



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

www.materialescpo.com

@materiales_cpo